

カーポートエクジスZⅡ

CBブラック
 CBブラウン
 CBステン

本体 アルミ形材
 屋根 ポリカーボネート板
 熱線遮断ポリカーボネート板
 クリアマットポリカーボネート板

参 照 ペ ー ジ	
〈別冊〉規格価格表	[P.515]
納まり図	[P.1078]
屋根材・サイドパネル一覧	[P.1722]
カーポート用 オプション	補助柱・物干し・屋根補強材 [P.1054] 照明・インターホン連動カメラ [P.1056]

ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板
ブルースモーク ライトブロンズ	ブルースモーク
クリアマットポリカーボネート板	
クリアマット	

強風時(42m/s相当)や一時的な積雪(30cm相当)にも安心な高強度カーポート。

単 体



VGD163GM



VGD148GD



VGD212GD

間口27・奥行51・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラック]

間口27・奥行51・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラウン]

合 掌



VGD164GM

間口54・奥行51・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板 [CBブラック]



VGD166GM

間口54・奥行51の合掌・標準柱・屋根材:ポリカーボネート板・サイドパネル高:500

●たて連棟タイプもあります。

組合せバリエーション	
柱	標準柱・長柱
間口	24・27・30
奥行	51
組合せ	単体・たて連棟・合掌
別売品	サイドパネル・補助柱・物干し・照明

●積雪荷重
 900N/m²
 (積雪30cm相当[比重0.3で算出])

●耐風圧強度
 風速Vex^{*1}=42m/s相当
 (*1は[P.1741]をご参照ください。)
※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

ご案内
 ●当製品は地上設置高さ5m以下(1階設置)で上記の風圧に耐える仕様となっております。但し、上記風速は全国エクステリア工業会規準により算出した平均風速です。設置場所や条件により気象庁発表の数字とは異なります。
 ●大屋根からの落雪を避けて施工してください。
 ●積雪30cmを超えないうちに雪降しをしてください。(比重0.3で計算)
 ●多雪地帯での設置はできません。
 ●みだりに改造・変更をしないでください。

組合せ価格[屋根材含]

形式	サイズ 呼称	本体寸法mm				ポリカーボネート板 クリアマットポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板	
		間口全巾 (柱内)	奥行	標準柱 (柱側内)	長柱 (柱側内)	標準柱	長柱
単 体 (1台用)	24-51	2396(2181)	5154	2367	2917	¥326,300	¥341,700
	27-51	2693(2478)	5154	2441	2991	¥354,200	¥369,600
	30-51	2972(2757)	5154	2511	3061	¥388,500	¥403,900
合 掌 (2台用)	24・24-51	4797(4367)	5154	2370	2920	¥672,400	¥703,200
	27・27-51	5391(4961)	5154	2444	2994	¥728,200	¥759,000
	30・30-51	5949(5519)	5154	2514	3064	¥796,800	¥827,600
たて連棟 (2台用)	24-51・51	2396(2181)	10248	2367	2917	¥643,800	¥674,600
	27-51・51	2693(2478)	10248	2441	2991	¥699,600	¥730,400
	30-51・51	2972(2757)	10248	2511	3061	¥766,000	¥796,800

ご案内 屋根ポリカーボネート板・熱線遮断ポリカーボネート板について
 ●屋根ポリカーボネート板の色は、CBブラック・CBステンにブルースモーク、CBブラウンにライトブロンズです。
 ●クリアマットポリカーボネート板はクリアマットのみです。
 ●熱線遮断ポリカーボネート板はブルースモーク色のみです。

サイドパネル加算額[片側]

形式	呼称	ポリカーボネート板 クリアマットポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板	
		標準柱	長柱
単体	1段	500(高05) 800(高08)	¥70,700 ¥70,700
	2段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥114,700 ¥116,900
	3段	2100(高05+高08+高08)	¥177,700 ¥179,900
合掌	1段	2100(高05+高08+高08)	¥189,800 ¥252,800
	2段	500(高05) 800(高08)	— ¥70,700
	3段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥88,300 ¥90,500
たて連棟	1段	2100(高05+高08+高08)	¥151,300 ¥153,500
	2段	500(高05) 800(高08)	¥161,200 ¥163,400
	3段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	— ¥226,400
たて連棟	1段	2100(高05+高08+高08)	¥143,600 ¥143,600
	2段	500(高05) 800(高08)	¥231,600 ¥236,000
	3段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥359,800 ¥384,000
たて連棟	1段	2100(高05+高08+高08)	— ¥512,200
	2段	500(高05) 800(高08)	¥143,600 ¥143,600
	3段	1300(高05+高08) 1600(高08+高08)	¥231,600 ¥236,000

脱着式補助柱＜別売品＞

便利な補助柱を用意しています。

使用区分	奥行51タイプ
標準柱 長柱共通	¥26,400／2本

■施工上のご注意
 強風時、屋根がおられるのをさけるために、前枠を建物側にむけて施工してください。強風時には、補助柱(別売)を立ててください。



●寸法図 (単位mm)
 本図は間口D:27、奥行L:51タイプです。

